

**F261100.101.f03 NAADLOOS PLAFONDSYSTEEM, AKOESTISCH**

versie: 101 datum: 07-06-2023

- 1 Fabrikant: MOCA Comfort Ceilings.
- 2 Type: Acoustiphon.
- 3 #  
  \.....
- 4 Systeem:
- 5 - montage: geschroefd direct tegen de  
  hoofddraagconstructie bevestigd.
- 6 *OPMERKING: bijvoorbeeld op houten regels geschroefd  
  onder de hoofddraagconstructie aangebracht.*
- 7 #  
  \.....
- 8 Draagconstructie:
- 9 - type: houten regels, dikte (mm): 18.
- 10 #  
  \ - afstand (h.o.h.) (mm): 400.
- 11 #  
  \.....
- 12 Panelen:
- 13 - type: Acoustiphon 19.
- 14 #  
  \ - bevestigingspatroon: halfsteensverband.
- 15 #  
  \ - brandgedrag (EN 13501-1)(klasse): A2-s1, d0.
- 16 #  
  \ - geluidabsorptie (EN-ISO 11654) (aw): 0,90.
- 17 #  
  \ - Overgangsgeluidsisolatie (EN-ISO 10848) (dB): 28.
- 18 #  
  \.....
- 19 #  
  \ Afwerking naden en schroefgaten:
- 20 #  
  \ - Moca jointfiller/finish en zelfklevend  
  wapeningsgaas.
- 21 #  
  \ - paneelnaden en schroefgaten schuren.
- 22 #  
  \.....
- 23 #  
  \ Afwerking plafondsysteem:
- 24 #  
  \ - Moca Topcoat 27/990.  
  \ - Moca Topcoat Pre-mix.
- 25 #  
  \.....
- 26 Moca Acoustiphon systeem aanbrengen overeenkomstig  
  TBA-richtlijn 3.7 en BRL 9600-06.
- 27 #  
  \.....